



DISPOSABLE EQUIPMENTS USAGE COURT





SOMMAIRE / CONTENTS



COMBINAISONS / COVERALLS

P 774

COMBINAISONS SMS / SMS COVERALLS	P 775
COMBINAISON SMS FIRE RETARDANT / SMS FIRE RETARDANT COVERALL	P 777
COMBINAISON SMS + FILM CPE / SMS + CPE FILM COVERALL	P 778
COMBINAISONS FILM MICROPORÉUX / MICROPOOROUS COVARALLS	P 781
COMBINAISONS TYVEK / TYVEK COVERALLS	P 782
COMBINAISONS ANTI-ACIDE / ANTI ACID COVERALLS	P 785
KITS / KITS	P 787



SPP / SPP

P 789

BLOUSES ET COMBINAISONS SPP / SPP COATS AND COVERALLS	P 790
--	-------



ACCESOIRES / ACCESSORIES

P 793

BLOUSE PE - KIT VISITEUR / POLYETHYLENE COAT - VISITOR KIT	P 794
TABLIER / APRONS	P 795
MANCHETTES / SLEEVES	P 796
COIFFES / HEAD COVERS	P 797
COUVRE-BARBE / BEARD COVER	P 798
MASQUE D'HYGIENE / HYGIENIC MASK	P 798
COUVRE-CHAUSSURES / OVER SHOES	P 799
GANTS USAGE UNIQUE / DISPOSABLE GLOVES	P 800

→ REGLEMENT EPI / PPE REGULATION

Le nouveau **Règlement EPI** 2016/425 paru le 9 mars 2016 est entré en vigueur le 21 avril 2018 et remplace l'ancienne Directive 89/686/CEE.

Ce règlement fixe les conditions de la mise sur le marché, de la libre circulation intracommunautaire ainsi que les exigences essentielles de sécurité auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la santé et d'assurer la sécurité des utilisateurs.

On entend par EPI tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé et sa sécurité.

The new **PPE Regulation** 2016/425, published on 9th March 2016 is in operation since 21st April 2018. It replaces the former Directive 89/686/EEC.

This Regulation lays down the conditions for placing on the market, free intra-community circulation and the essential safety requirements that PPE must meet in order to protect the health and safety of users.

PPE means any device or means intended to be worn or held by a person in order to protect him against one or more risks likely to threaten his health and safety.

CES EPI SONT DIVISÉS EN 3 CATÉGORIES RÉPONDANT À DES NIVEAUX DE RISQUES DIFFÉRENTS.	THESE PPE ARE DIVIDED INTO 3 CATEGORIES RESPONDING TO DIFFERENT LEVELS OF RISK:
Catégorie I : Risques mineurs Ces équipements de protection individuelle assurent une protection en matière d'hygiène ou en cas de blessures superficielles. Les fabricants sont autorisés à tester et à auto certifier ces équipements. Le fabricant déclare que l'EPI en question est conforme aux exigences de la directive. Ces équipements portent le marquage CE.	Category I: Minor risks This personal protective equipment provides protection in terms of hygiene or in the event of superficial injuries. Manufacturers are allowed to test and self-certify this equipment. The manufacturer declares that the PPE in question complies with the requirements of the Directive. This equipment bears the CE mark.
Catégorie II : Risques intermédiaires Ces équipements de protection individuelle doivent être testés et certifiés par un organisme agréé indépendant. Seuls ces organismes sont autorisés à délivrer le marquage CE.	Category II: Intermediate risks This personal protective equipment must be tested and certified by an independent approved agency. Only these agencies are authorised to issue the CE marking.
Catégorie III : Risques mortels ou irréversibles Ces équipements de protection individuelle doivent être testés et certifiées par un organisme agréé indépendant. Le système de garantie qualité du fabricant doit également faire l'objet d'un contrôle. Ces EPI présentent un marquage CE accompagné du numéro de l'organisme qui a effectué ces contrôles.	Category III: Fatal or irreversible risks This personal protective equipment must be tested and certified by an independent approved agency. The manufacturer's quality insurance system must also be controlled. These PPE have to be marked with a CE marking accompanied by the number of the agency that carried out these inspections.

→ GUIDE DES MATIERES / MATERIAL GUIDE

SPUNBONDED POLYPROPYLÈNE OU SPP

Dans ce processus, des granules de résine de polypropylène sont fondues puis ensuite extrudées à travers des filières obtenant ainsi des filaments continus qui sont refroidis puis déposés de façon aléatoire sur un tapis de réception pour former une bande de textile uniforme.

Ces fibres sont assemblées par une combinaison d'enchevêtrement et par thermo soudage (sans ajout d'aucun produit chimique).

Ce procédé du Spunbonded présente l'avantage de donner aux non-tissés une grande souplesse, une résistance à la traction et une grande respirabilité.



SPUNBONDED POLYPROPYLENE OR SPP

In this process, polypropylene resin granules are melted and then extracted through channels to obtain continuous filaments that are cooled and then randomly deposited on a receiving belt to form a uniform textile web.

These fibres are assembled by a combination of entanglement and thermo-welding (without the addition of any chemicals).

This Spunbonded process has the advantage of giving nonwovens high flexibility, tensile strength and breathability.



SPUNBOND MELT-BLOWN SPUNBOND OU SMS

Spunbond Melt-blown Spunbond ou SMS est un textile trilaminé composé d'une couche de polypropylène non tissé (Spunbond Polypropylène ou SPP), d'une couche de polypropylène soudés thermiquement (Polypropylène Melt-blown) et d'une couche de polypropylène non tissé (Spunbond Polypropylène).

La technique du MELT-BLOWN consiste à souffler de l'air chaud sur une résine thermoplastique fondu extrudée à travers une filière linéaire contenant des centaines de petits trous afin de former une bande non tissée auto-collée à fibres très fines. Sa principale caractéristique est qu'il s'agit d'une fibre extrêmement mince. En conséquence, ce matériau est souvent utilisé comme filtre pour l'air, les liquides et les particules.

Lorsque le MELT-BLOWN est superposé avec le SPUNBOND pour former le SMS, les fonctionnalités de chacun sont alors combinées permettant ainsi une plus large gamme d'applications. En effet, la combinaison de ces 2 matériaux permet de combiner les caractéristiques et de compenser les faiblesses de chacun (exemple : résistance mécanique limitée du MELT-BLOWN). Le SMS possède d'excellentes propriétés physiques ainsi que des qualités de barrière contre les particules solides et les éclaboussures de produits chimiques tout en conservant une bonne respirabilité.

SPUNBOND MELT-BLOWN SPUNBOND OR SMS

Spunbond Melt-blown Spunbond or SMS is a tri-laminated textile composed of a layer of non-woven polypropylene (Spunbond Polypropylene or SPP), a layer of thermally welded polypropylene (Polypropylene Melt-blown) and a layer of non-woven polypropylene (Spunbond Polypropylene).

The MELT-BLOWN technique consists of blowing hot air onto a molten thermoplastic resin that has been extruded through a linear die containing hundreds of small holes to form a self-adhesive, very thin-fibre non-woven strip. Its main characteristic is that it is an extremely thin fibre. As a result, this material is often used as a filter for air, liquids and particles.

When the MELT-BLOWN is superimposed on the SPUNBOND to form the SMS, the functionalities of each are combined, thus allowing a wider range of applications. Indeed, the combination of these 2 materials makes it possible to combine the characteristics and compensate for the weaknesses of each (example: limited mechanical resistance of MELT-BLOWN).

SMS has excellent physical properties as well as barrier qualities against solid particles and chemical splashes while maintaining good breathability.



MICROPOREUX

MICROPOREUX est un textile composé d'une couche de SPUNBOND POLYPROPYLENE recouverte d'un film microporeux laminé en polyéthylène.

Ce procédé permet de combiner un maximum de respirabilité, de confort et un haut niveau de protection chimique, biologique et contre les particules. Textile résistant, traité antistatique et non pelucheux.



MICROPOROUS

MICROPOROUS is a textile composed of a layer of SPUNBOND POLYPROPYLENE covered with a microporous film laminated in polyethylene.

This process combines maximum breathability, comfort and a high level of chemical, biological and particle protection. Resistant textile, antistatic and lint-free treatment.



DUPONT™ TYVEK®


DuPont™ Tyvek® est un matériau non tissé fabriqué exclusivement par DuPont. Il est constitué de filaments purs de polyéthylène haute densité disposés de manière aléatoire et comprimés pour former un textile polyvalent à la fois extrêmement résistant à la déchirure, très léger et doux. Il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau mais repousse les liquides aqueux et les aerosols. Il forme une barrière de protection excellente contre les particules fines et les fibres.

Il produit très peu de peluches et bénéficie également d'un traitement antistatique.

DUPONT™ TYVEK®

DuPont™ Tyvek® is a non-woven material manufactured exclusively by DuPont. It consists of pure high-density polyethylene filaments randomly arranged and compressed to form a versatile textile that is extremely tear-resistant, very lightweight and soft. It is permeable to air and water vapour but repels water-based liquids and aerosols. It forms an excellent protective barrier against fine particles and fibres.

It produces very little lint and also has an antistatic treatment.



→ GUIDES DES NORMES / STANDARDS GUIDE


Avant toute utilisation, une analyse de risques doit être effectuée par un expert en santé et en sécurité au travail. Il prendra en compte les types d'expositions auxquels le travailleur peut être confronté (produits chimiques solides et liquides, gaz, agents infectieux, particules radioactives, zone ATEX...).

Before any use, a risk analysis must be carried out by a health and safety expert. He will take into account the types of exposures with which the worker may be confronted (solid and liquid chemicals, gases, infectious agents, radioactive particles, ATEX zone, etc...).

 CAT III	Catégorie III	Category III
 EN13034 TYPE 6	Vêtement de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées)	<i>Protective clothing providing limited protection from chemical liquids (limited liquid splashes)</i>
 EN13982-1 TYPE 5	Vêtement de protection contre les particules solides chimiques transportées par l'air	<i>Protective clothing for use against solid chemical particles carried through the air</i>
 EN14605 TYPE 4	Vêtement de protection dont les liaisons sont étanches aux pulvérisations et au brouillard.	<i>Protective clothing with mists and spray-tight connections</i>
 EN14605 TYPE 3	Vêtement de protection chimique étanche aux liquides sous forme de jets sous pression	<i>Chemical protective clothing against pressurized liquids</i>
 EN943 TYPE 2	Vêtement de protection contre les produits chimiques dangereux solides, liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides.	<i>Protective clothing against hazardous solid, liquid and gaseous chemicals, including spray and solid particles</i>
 EN943 TYPE 1	Combinaison de protection chimique étanche aux gaz	<i>Gas-tight protective coverall</i>
 EN1149-5	Vêtement de protection antistatique permettant la dissipation des charges électrostatiques afin d'émpêcher les décharges électriques	<i>Antistatic protective clothing that dissipates electrostatic charges to prevent electric shocks</i>
 EN14126	Vêtement de protection contre les agents infectieux	<i>Protective clothing against infectious agents</i>
 EN1073-2	Vêtement de protection contre la contamination radioactive sous forme de particules	<i>Protective clothing against radioactive contamination in the form of particles</i>
 EN14116	Vêtement de protection à propagation de flamme limitée	<i>Protective clothing with limited flame spread</i>
 EN420	Exigences générales pour les gants de protection	<i>General requirements for protective gloves</i>
 EN374-1	Protection chimique spécifique	<i>Protection against specific chemicals</i>
 EN374-5	Pour les gants offrant une protection contre les bactéries et les champignons	<i>For gloves offering protection against bacteria and fungi</i>
 ALIMENTAIRE	Contact alimentaire	<i>Food contact</i>

→ NIVEAU DE PROTECTION / PROTECTION LEVEL

NIVEAU DE PROTECTION ÉLEVÉ / HIGH LEVEL OF PROTECTION



TYPE 1

Étanche au gaz
Gaztight

TYPE 2

Étanchéité limitée au gaz
Limited gaztightness

TYPE 3

Étanche aux liquides
Watertight

TYPE 4

Étanche aux pulvérisations
Particletight

TYPE 5

Protection contre les particules solides
Chemical particles protection

TYPE 6

Protection limitée aux produits chimiques liquides
Limited liquid chemical products protection

NIVEAU DE PROTECTION FAIBLE / LOW LEVEL OF PROTECTION

→ DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DES LIQUIDES / RESISTANCE TO PENETRATION TO LIQUID												
RÉFÉRENCES / REFERENCES	MO43105 / 43205	MO44105	MO44135	MO44445	MO44305	MO44325	MO44505 / MO44515	MO44805	TYVEK 500 Xpert	TYVEK 500 HV	TYVEK 800 J	TYCHEM 2000C
Acide sulfurique 30% (h2so4) / sulfuric acid 30% (h2so4)									Classe 3/3 Class 3/3			
Hydroxyde sodium 10% (naoh) / sodium hydroxyde 10% (naoh)									Classe 3/3 Class 3/3			
O-xylene / O-xylene	Classe 3/3 Class 3/3	NT					Classe 3/3 Class 3/3		NT		Classe 3/3 Class 3/3	
Butane 1 ol / butane 1 ol	Classe 3/3 Class 3/3	NT				Classe 3/3 Class 3/3		NT		Classe 3/3 Class 3/3		

RÉPULSION DES LIQUIDES / LIQUID REPELLENCY												
RÉFÉRENCES / REFERENCES	MO43105 / 43205	MO44105	MO44135	MO44445	MO44305	MO44325	MO44505 / MO44515	MO44805	TYVEK 500 Xpert	TYVEK 500 HV	TYVEK 800 J	TYCHEM 2000C
Acide sulfurique 30% (h2so4) / sulfuric acid 30% (h2so4)	Classe 3/3 Class 3/3	Classe 2/3 Class 2/3		Classe 3/3 Class 3/3		Classe 2/3 Class 2/3			Classe 3/3 Class 3/3			
Hydroxyde sodium 10% (naoh) / sodium hydroxyde 10% (naoh)		Classe 3/3 Class 3/3		Classe 2/3 Class 2/3					Classe 3/3 Class 3/3			
O-xylene / O-xylene		NT		Classe 2/3 Class 2/3			NT	Classe 3/3 Class 3/3	NT		Classe 1/3 Class 3/3	
Butane 1 ol / butane 1 ol		NT		Classe 2/3 Class 2/3			Classe 3/3 Class 3/3	NT	NT		Classe 2/3 Class 2/3	

RÉSISTANCE À LA PERMÉATION / PERMEATION RESISTANCE										
RÉFÉRENCES / REFERENCES	MO44505 / MO44515					MO44805				
Acide sulfurique 30% (h2so4) / sulfuric acid 30% (h2so4)	Classe 1 (h2so4 10%) / Class 1 (h2so4 10%)					Classe 6 Class 6				
Hydroxyde sodium 10% (naoh) / sodium hydroxyde 10% (naoh)	NT					Classe 6 Class 6				

COMPRENDRE LES PERFORMANCES CHIMIQUES DE LA MATIÈRE / UNDERSTAND THE CHEMICAL PERFORMANCES OF THE MATERIAL										
TEMPS DE PASSAGE NORMALISÉ À UN TAUX DE PERMÉATION DE 1,0µG/CM²/MIN EN MINUTES TIME OF PASSAGE NORMALIZED TO A RATE OF PERMEATION OF 1,0µG/CM²/MIN IN MINUTES									CLASSE / CLASS	
>10										1
>30										2
>60										3
>120										4
>240										5
>480										6

RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DES LIQUIDES / RESISTANCE TO LIQUID PENETRATION										
Classe 1 / Class 1 : <10%										
Classe 2 / Class 2 : >5%										
Classe 3 / Class 3 : <1%										

RÉPULSION DES LIQUIDES / LIQUID REPELLENCY										
Classe 1 / Class 1 : >80%										
Classe 2 / Class 2 : >90%										
Classe 3 / Class 3 : >95%										

→ DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA


RÉFÉRENCES / REFERENCES	Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance (EN530 Method 2)	Résistance à la déchirure trapézoïdale Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4)	Résistance à la tension Tensile strength (EN ISO 13934-1)	Résistance à la perforation Puncture resistance (EN863)	Résistance à la flexion Flex cracking resistance (EN ISO 7854 method B)	Résistance des coutures Seams tensile strength (ISO 13935-2)
MO43105 / MO43205	1/6	1/6	2/6	2/6	4/6	2
MO44105	6/6	3/6	2/6	1/6	6/6	3/6
MO44135	2/6	3/6	2/6	1/6	6/6	/
MO44445	6/6	2/6	1/6	2/6	6/6	/
MO44305	1/6	1/6	1/6	1/6	/	3/6
MO44325	1/6	1/6	2/6	2/6	/	2/6
MO44505 / MO44515	1/6	1/6	2/6	1/6	/	/
MO44805	6/6	2/6	2/6	2/6	6/6	4/6
TYVEK 500 Xpert - MO40505	2/6	1/6	2/6	2/6	6/6	3/6
TYVEK 500 HV - MO40555	2/6	1/6	1/6	2/6	4/6	3/6
TYVEK 800 J - MO40585	2/6	1/6	2/6	2/6	4/6	3/6
TYCHEM 2000C - MO40705	5/6	1/6	3/6	2/6	3/6	4/6

NT : non testé / not tested

COMPRENDRE LES PERFORMANCES MÉCANIQUES DE LA MATIÈRE / UNDERSTAND THE MECHANICAL PERFORMANCES OF THE MATERIAL

Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance (EN530 method 2)	Classe 1 / Class 1	>10 cycles
	Classe 2 / Class 2	>100 cycles
	Classe 3 / Class 3	>500 cycles
	Classe 4 / Class 4	>1000 cycles
	Classe 5 / Class 5	>1500 cycles
	Classe 6 / Class 6	>2000 cycles
Résistance à la flexion Flex Cracking resistance (EN7854)	Classe 1 / Class 1	>1000 cycles
	Classe 2 / Class 2	>2000 cycles
	Classe 3 / Class 3	>5000 cycles
	Classe 4 / Class 4	>15000 cycles
	Classe 5 / Class 5	>40000 cycles
	Classe 6 / Class 6	>100000 cycles
Résistance à la déchirure (sens travers) Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4)	Classe 1 / Class 1	>10 N
	Classe 2 / Class 2	> 20 N
	Classe 3 / Class 3	> 40 N
	Classe 4 / Class 4	> 60 N
	Classe 5 / Class 5	> 100 N
	Classe 6 / Class 6	> 150 N
Résistance à la traction Tensile strength (EN ISO 13934-1)	Classe 1 / Class 1	>30 N
	Classe 2 / Class 2	> 60 N
	Classe 3 / Class 3	> 100 N
	Classe 4 / Class 4	> 250 N
	Classe 5 / Class 5	> 500 N
	Classe 6 / Class 6	> 1000 N
Résistance à la perforation Puncture resistance (EN 863)	Classe 1 / Class 1	>5 N
	Classe 2 / Class 2	> 10 N
	Classe 3 / Class 3	> 50 N
	Classe 4 / Class 4	> 100 N
	Classe 5 / Class 5	> 150 N
	Classe 6 / Class 6	> 250 N

→ CHOISISSEZ VOTRE COMBINAISON / SELECT YOUR COVERALL



→ TECHNOLOGIE DE COUTURES / SEAMS TECHNOLOGY

COUTURES SURJETEES / STITCHED

Cette technique confère une résistance mécanique robuste des coutures tout en offrant une protection contre les éclaboussures légères et contre les particules sèches.


This technique provides robust mechanical strength of the seams while providing protection against light splashes and dry particles.



COUTURES COUSUES ET RECOUVERTES D'UNE BANDE THERMOCOLLEE / STITCHED & TAPE

Les coutures internes sont recouvertes d'une bande thermocollée permettant une étanchéité optimale contre les poussières très fines, les liquides sous forme de brouillard ainsi que les projections intenses de liquides.

The internal seams are covered with a heat-sealed strip for optimal sealing against very fine dust, liquids in the form of mist and intense liquid projections.



PANORAMA

→ OVERVIEW

TYPE 5 & 6 COMBINAISONS SMS / SMS COVERALLS	COMBINAISON 5S10	COMBINAISON 5S11	COMBINAISON SMS	SMS FIRE RETARDANT  MO44135 p. 777	COMBINAISON SMS FIRE RETARDANT  MO44135 p. 777	COMBINAISON 5M20	COMBINAISON 5M30	
								
	MO43100 p. 775	MO43200 p. 775	MO44100 p. 776			MO44305 p. 779	MO44325 p. 780	
TYVEK COMBINAISONS TYVEK / TYVEK COVERALLS	COMBINAISON TYVEK 500 XPERT	COMBINAISON TYVEK 500 HV	COMBINAISON TYVEK 800 J	COMBINAISON TYCHEM 2000 C	SMS + CPE FILM  MO44445 p. 778	COMBINAISON SMS CPE	COMBINAISON 4M40	COMBINAISON 4M42
						 MO44445 p. 778	 MO44500 p. 781	 MO44510 p. 781
	MO40505 p. 782	MO40555 p. 783	MO40585 p. 784	MO40705 p. 786				
	TYPE 3, 4, 5 & 6 COMBINAISONS MULTICOUCHES / /MULTILAYER COVERALLS	COMBINAISON 3X60	COMBINAISON TYCHEM 2000 C	SPP  MO41105 p. 790		BLOUSE SPP COL CLASSIQUE	BLOUSE SPP COL CLASSIQUE	BLOUSE SPP COL OFFICIER
						 MO41105 p. 790	 MO41115 p. 790	 MO41125 p. 790
MO44805 p. 785		MO40705 p. 786						
SPP COMBINAISONS SPP / SPP COVERALLS	COMBINAISON SPP BLANC	COMBINAISON SPP BLEU	ACCESOIRES / ACCESSORIES  MO41214 p. 794	BLOUSE VISITEUR	TABLIER POLYETHYLENE	TABLIER PVC	TABLIER TYVEK 500	TABLIER PU
				 MO56220 p. 795	 MO56175 / MO56180 p. 795	 MO56300 p. 795	 MO56200 p. 795	
	MO42105 p. 791	MO42205 p. 792						
	ACCESSOIRES / ACCESSORIES  MO41214 p. 794	TABLIER / APRON						
		 MO56220 p. 795						

PANORAMA

→ OVERVIEW

COIFFES / HEAD COVERS	CHARLOTTE RONDE	CHARLOTTE RONDE	CHARLOTTE CLIP	CHARLOTTE CLIP	CHARLOTTE VISIERE	CASQUETTE SIMPLE	CASQUETTE RESILLE	CAGOULE TYVEK 500
ACCESOIRES / ACCESSORIES	MO45610 p. 795	MO45611 p. 795	MO45620 p. 795	MO45621 p. 795	MO45640 p. 795	MO45645 p. 795	MO45650 p. 795	MO45500 p. 795
	MANCHETTE POLYETHYLENE	MANCHETTE POLYETHYLENE	MANCHETTE PU	MANCHETTE TYVEK 500	MANCHETTE MICROPOREUSE			
COUVE-BARBE / BEARD COVER			KIT VISITEUR	KIT AMIANTE NIVEAU 1	KIT PHYTOSANITAIRE			
	MO45540 p. 798	MO23000 p. 798						
COUVE-CHAUSSEUSES / OVERTSHOES	COUVE-CHAUSSEUSES	COUVE-CHAUSSEUSES	COUVE-CHAUSSEUSES	SUR-BOTTES				
NITRILE / NITRILE	MO45240 p. 799	MO45245 p. 799	MO45250 p. 799	MO45255 p. 799				
	GANT NITRILE POUdre	GANT NITRILE NON POUdre	GANT NITRILE NON POUdre	GANT VINYL	GANT LATEX			
	MO5910 / MO5920 p. 800	MO5930 p. 800	MO5960 p. 800	MO5710 / MO5720 p. 801	MO5810 / MO5820 p. 801			

COMBINAISONS

→ COVERALLS



5S10 - 5S11

MO43100 / MO43200

TYPE 5-6

50
gr/m²

CAT. III

EN13034
TYPE 6EN13982-1
TYPE 5

EN1149-5

EN1073-2

**AVANTAGES**

- Haute respirabilité
- Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Serrage taille élastiqué
- Antistatique

BENEFITS

- High breathable material
- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elasticated ankles + elasticated slingbar
- Central zip under adhesive flap
- Elasticated waist
- Antistatic

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ■ Agro-industrie | ■ Agro-industry |
| ■ Nettoyage | ■ Cleaning |
| ■ Industrie pharmaceutique | ■ Pharmaceutical industry |
| ■ Maintenance | ■ Maintenance |
| ■ Electronique | ■ Electronic |
| ■ Construction | ■ Construction |

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- SMS
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier élastiqué
- Capuche élastiquée

- SMS
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated wrist
- Elasticated thumb loop
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated slingbar
- Elasticated hood

TAILLES - SIZES	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - WHITE	43101	43102	43103	43104	43105	43106
BLEU - BLUE	-	43202	43203	43204	43205	43206

**SMS**

MO44100

TYPE 5-6

65
gr/m²

CAT. III

EN13034
TYPE 6EN13982-1
TYPE 5**AVANTAGES**

- Haute respirabilité
- Serrage poignet élastiqué
- serrage cheville élastiqué
- serrage taille élastiqué

BENEFITS

- High breathable material
- Elasticated wrist
- Elasticated ankles
- Elasticated waist

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyage ■ Construction ■ Maintenance | <ul style="list-style-type: none"> ■ Cleaning ■ Maintenance ■ Construction |
|--|---|

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- SMS
- Fermeture centrale à glissière avec rabat
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Capuche élastiquée 3 pans

- SMS
- Central zip with flap
- Elasticated waist
- Elasticated wrist
- Elasticated ankle wrist
- Elasticated hood 3 pans

TAILLES - SIZES	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - WHITE	44103	44104	44105	44106

SMS FIRE RETARDANT

MO44135

TYPE 5-6

65
gr/m²

CAT. III

EN13034
TYPE 6EN13982-1
TYPE 5

EN1149-5



EN14116

AVANTAGES

- FIRE RETARDANT
- Antistatique
- Serrage poignet élastiqué
- serrage cheville élastiqué
- serrage taille élastiqué



BENEFITS

- FIRE RETARDANT
- Antistatic
- Elasticated wrist
- Elasticated ankles
- Elasticated waist

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Zones ATEX ■ Industrie pharmaceutique ■ Industrie chimique ■ Industrie pétrolière | <ul style="list-style-type: none"> ■ ATEX areas ■ Pharmaceutical industry ■ Chemical industry ■ Oil industry |
|--|--|

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ SMS ■ Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif ■ Taille élastiquée ■ Serrage poignet élastiqué ■ Serrage Cheville élastiqué ■ Capuche élastiquée 3 pans | <ul style="list-style-type: none"> ■ SMS ■ Central zip with adhesive flap ■ Elasticated waist ■ Elasticated wrist ■ Elasticated ankle tightening ■ 3 pans elasticated hood |
|---|--|

TAILLES - SIZES	L	XL	XXL
BLEU - BLUE	44133	44134	44135



SMS + FILM CPE / **SMS + CPE FILM**

COMBINAISONS / COVERALLS

SMS CPE

MO44445



CAT. III



EN13034
TYPE 6B



EN13982-1
TYPE 5B



EN14605
TYPE 4B



EN14126

TYPE 4B-5B-6B

65
gr/m²



AVANTAGES

- Film en Polyéthylène Chloriné (CPE)
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux liquides pulvérisés
- Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif

BENEFITS

- Chlorinated Polyethylene film (CPE)
- Taped and stitched seams
- Waterproof against spray mists
- Central zip under adhesive flap

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyage ■ Maintenance ■ Construction ■ Pulvérisation ■ Diagnostic et traitement de l'amianté | <ul style="list-style-type: none"> ■ Cleaning ■ Maintenance ■ Construction ■ Spray mists ■ Asbestos Diagnosis and removal |
|--|--|

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ SMS + FILM CPE ■ Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif ■ Serrage poignet élastiqué ■ Serrage Cheville élastiqué ■ Capuche élastiquée 3 pans | <ul style="list-style-type: none"> ■ SMS + CPE FILM ■ Central zip with adhesive flap ■ Elasticated wrist ■ Elasticated ankle tightening ■ 3 pans elasticated hood |
|---|--|

TAILLES - SIZES	L	XL	XXL
JAUNE - YELLOW	44443	44444	44445

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 25 pieces

5M20

MO44305

TYPE 5-6

55
gr/m²

CAT. III

EN13034
TYPE 6EN13982-1
TYPE 5

EN1149-5

**AVANTAGES**

- Matériaux respirant pour plus de confort
- Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- serrage taille élastiqué
- Mentonnière adhésive

BENEFITS

- Breathable material for a better comfort
- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elasticated ankles + elasticated slingbar
- Elasticated waist
- Central zip under adhesive flap
- Self adhesive chinstrap

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Agro-industrie ■ Electronique ■ Maintenance ■ Industrie pharmaceutique | <ul style="list-style-type: none"> ■ Agro-industry ■ Electronic ■ Maintenance ■ Pharmaceutical industry |
|---|---|

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- SPP + film microporeux
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier élastiqué
- Capuche élastiquée 3 pans

- SPP + microporous film
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated wrist
- Elasticated thumb loop
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated slingbar
- 3 pans elasticated hood

TAILLES - SIZES	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - WHITE	44301	44302	44303	44304	44305	44306



5M30

MO44325

TYPE 5B-6B

65
gr/m²

CAT. III

EN13034
TYPE 6BEN13982-1
TYPE 5B

EN1149-5

EN1073-2

EN14126

**AVANTAGES**

- Matériaux respirant pour plus de confort
- Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- Serrage taille élastiqué
- Mentonnière adhésive
- Protection contre les agents infectieux

BENEFITS

- Breathable material for a better comfort
- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elasticated ankles + elasticated slingbar
- Elastic waist
- Central zip under adhesive flap
- Self adhesive chinstrap
- Normalise against biological risks

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ■ Industrie pharmaceutique | ■ Pharmaceutical industry |
| ■ Police scientifique | ■ Forensic Police |
| ■ Electronique | ■ Electronic |
| ■ Risques biologiques | ■ Biological risks |
| ■ Industrie automobile | ■ Automobile industry |

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- SPP + film microporeux
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier élastiqué
- Capuche élastiquée

- SPP + microporous film
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated wrist
- Elasticated thumb loop
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated slingbar
- Elasticated hood

TAILLES - SIZES	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - WHITE	44321	44322	44323	44324	44325	44326

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 25 pieces

4M40 - 4M42

MO44500 / MO44510

TYPE 4B-5B-6B

65
gr/m²CAT. III
EN13034
TYPE 6BEN13982-1
TYPE 5BEN14605
TYPE 4B

EN1149-5



EN1073-2



EN14126

MO44500
4M40MO44510
4M42**CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**

- SPP + film microporeux
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier élastiqué
- Capuche élastiquée 3 pans

- SPP + microporous film
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated wrist
- Elasticated thumb loop
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated slingbar
- 3 pans elasticated hood

AVANTAGES

- Matériaux respirant pour plus de confort
- Serrage poignet élastiqué avec passe-pouce élastique
- Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- Serrage taille élastiqué
- Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif
- Mentonnière adhésive
- Protection contre les agents infectieux
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux liquides pulvérisés

BENEFITS

- Breathable material for a better comfort
- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elasticated ankles + elasticated slingbar
- Elastic waist
- Central zip under adhesive flap
- Self adhesive chinstrap
- Normalise against biological risks
- Taped and stitched seams
- Water proof against spray mists

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Industries Chimiques ■ Industrie Pharmaceutique ■ Agriculture et Traitements Phyto-sanitaires ■ Peinture aérosol ■ Risques biologiques ■ Diagnostic et traitement de l'amiante ■ Industrie automobile ■ Décontamination | <ul style="list-style-type: none"> ■ Chemical industry ■ Pharmaceutical industry ■ Agriculture & Phytosanitary treatments ■ Spray paint ■ Biological risks ■ Asbestos diagnosis and removal ■ Automobile industry ■ Decontamination |
|--|---|



TYVEK / TYVEK

COMBINAISONS / COVERALLS

TYVEK 500 XPERT

MO40505

TYPE 5B-6B



CAT. III

EN13034
TYPE 6BEN13982-1
TYPE 5B

EN1149-5

EN1073-2

EN14126



AVANTAGES

- Matériaux respirant pour plus de confort
- serrage taille élastiqué
- Protection contre les agents infectieux

BENEFITS

- Breathable material for a better comfort
- Elasticated waist
- Normalise against biological risks

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ■ Industrie pharmaceutique | ■ Pharmaceutical industry |
| ■ Nettoyage Industriel | ■ Industrial cleaning |
| ■ Maintenance | ■ Maintenance |
| ■ Industrie automobile | ■ Automobile industry |

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Tyvek
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Capuche élastiquée 3 pans

- Tyvek
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated wrist
- Elasticated ankle tightening
- 3 pans elasticated hood

TAILLES - SIZES	M	L	XL	XXL
BLANC - WHITE	40502	40503	40504	40505

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 25 pieces

TYVEK 500 HV

MO40555

TYPE 5B-6B



CAT. III

EN13034
TYPE 6BEN13982-1
TYPE 5B

EN1149-5

EN1073-2

EN14126

EN20471

AVANTAGES

- Haute visibilité
- Protections chimiques et biologiques

BENEFITS

- High visibility
- Chemical and biological protection



SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Ferroviaire ■ Routier ■ Minier ■ Aéroport ■ Construction ■ Traitement des déchets | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rail network ■ Road network ■ Mining ■ Airport ■ Construction ■ Waste treatment |
|--|--|

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Tyvek ■ Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif ■ Taille élastiquée ■ Serrage poignet élastique ■ Serrage Cheville élastique | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tyvek ■ Central zip with adhesive flap ■ Elasticated waist ■ Elasticated wrist ■ Elasticated ankle tightening |
|--|---|

TAILLES - SIZES	M	L	XL	XXL
ORANGE HIVIZ + BANDES RETROREFLECHISSANTES <i>ORANGE HIVIZ + REFLECTIVE TAPES</i>	40552	40553	40554	40555

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 25 pieces



TYVEK 800 J

MO40585

TYPE 3B-4B-5B-6B

NEW
NOUVEAU

AVANTAGES

- Matériaux respirant pour plus de confort
- Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- Serrage cheville élastiqué
- serrage taille élastiqué
- Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif
- Mentonnière adhésive
- Protection contre les agents infectieux
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux fortes projections de liquides

BENEFITS

- Breathable material for a better comfort
- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elasticated ankles
- Elastic waist
- Central zip under adhesive flap
- Self adhesive chinstrap
- Normalise against biological risks
- Taped and stitched seams
- Waterproof against heavy jet

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Industries chimiques ■ Nettoyage industriel ■ Exploitation minière ■ Travaux dans les égouts ■ Maintenance industrielle ■ Industries alimentaires | <ul style="list-style-type: none"> ■ Chemical industry ■ Industrial cleaning ■ Mining ■ Sewages' works ■ Industrial maintenance ■ Food industry |
|--|---|

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Tyvek
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Cagoule élastiquée

- Tyvek
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated wrist
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated hood

TAILLES - SIZES	M	L	XL	XXL
BLANC/ORANGE FLUO - WHITE/ORANGE HVIZ	40582	40583	40584	40585

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 25 pieces

3X60

MO44805

TYPE 3B-4B-5B-6B

90
gr/m²

AVANTAGES

- Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- Serrage taille élastiqué
- Fermeture à glissière centrale avec double rabats adhésifs
- Mentonnière adhésive
- Protection contre les agents infectieux
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux fortes projections de liquides

BENEFITS

- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elasticated ankles + elasticated slingbar
- Elastic waist
- Central zip under 2 adhesive flaps
- Self adhesive chinstrap
- Normalise against biological risks
- Taped and stitched seams
- Protect against inorganic chemicals and biological risks
- Waterproof against heavy jet

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ■ Industrie chimique | ■ Inorganic chemical industry |
| ■ Industrie pharmaceutique | ■ Pharmaceutical industry |
| ■ Risques biologiques | ■ Biological risks |
| ■ Épidémie et virus | ■ Epidemics & virus |
| ■ Industrie pétrolière | ■ Petrol industry |
| ■ Eclaboussures pressurisées | ■ Pressurized splashes |
| ■ Décontamination | ■ Decontamination |
| ■ Traitement des eaux usées | ■ Waste water treatment |

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Polyéthylène laminé + 3 couches de polypropylène
- Fermeture centrale à glissière avec double rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier élastiqué
- Capuche élastiquée 3 pans

- Polyethylene laminated + 3 layers of polypropylene
- Central zip with double adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated wrist
- Elasticated thumb loop
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated slingbar
- 3 pans elasticated hood

TAILLES - SIZES	M	L	XL	XXL	XXXL
JAUNE - YELLOW	44802	44803	44804	44805	44806



TYCHEM 2000 C

MO40705

TYPE 3B-4B-5B-6B



AVANTAGES

- Serrage poignet élastiqué
- Serrage cheville élastiqué
- Serrage taille élastiqué
- Fermeture à glissière centrale avec double rabats adhésifs
- Mentreinère adhésive
- Protection contre les agents infectieux
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux fortes projections de liquides

BENEFITS

- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elastic waist
- Central zip under 2 adhesive flaps
- Normalise against biological risks
- Taped and stitched seams
- Protect against inorganic chemicals and biologicals risks
- Waterproof against heavy jet

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Industrie chimique inorganique ■ Industrie pharmaceutique ■ Risques biologiques ■ Épidémies et virus ■ Industrie pétrolière ■ Eclaboussures pressurisées ■ Décontamination ■ Traitement des eaux usées | <ul style="list-style-type: none"> ■ Inorganic chemical industry ■ Pharmaceutical industry ■ Biological risks ■ Epidemics & virus ■ Petrol industry ■ Pressurized splashes ■ Decontamination ■ Wastewater treatment |
|---|---|

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Tychem
- Fermeture centrale à glissière avec double rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Cagoule élastiquée

- Tychem
- Central zip with double adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated wrist
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated hood

TAILLES - SIZES	M	L	XL	XXL
JAUNE - YELLOW	40702	40703	40704	40705

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 25 pieces

ABESTOS KIT

MO45700



COMPOSITION DU KIT

- Une combinaison SMS+CPE ref. 44444
- Une lunette-masque MONOLUX ref. 60590
- Un masque FFP3 NRD avec soupape ref. 23306
- Une paire de gants nitrile ref. 5510
- Une bobine de film étirable
- Deux sacs de récupération avec marquage AMIANTE

KIT COMPOSITION

- One COVERALL SMS+CPE ref. 44444
- One safety google MONOLUX ref. 60590
- One shell mask FFP3 NRD with valve ref. 23306
- One pair of nitrile gloves ref. 5510
- One roll of clingfilm
- Two salvage bags with ABESTOS marking

TAILLES - SIZES

45700

TAILLE UNIQUE

TXL



KIT PHYTOSANITAIRE / PHYTOSANITARY KIT

COMBINAISONS / COVERALLS

PHYTOSANITARY KIT

MO45810



COMPOSITION DU KIT

- Une combinaison 4M42 ref. 44514
- Une lunette-masque CHIMILUX ref. 60599
- Un ½ masque à cartouches ETNA ref. 6ETN200NSI
- 2 filtres A2P3 ref. 6REF360NSI
- Une paire de gants nitrile ref. 5520



KIT COMPOSITION

- One COVERALL 4M42 ref. 44514
- One safety google CHIMILUX ref. 60599
- One half-mask ETNA Ref. 6REF200NSI
- Two filters A2P3 ref. 6REF360NSI
- One pair of nitrile gloves ref. 5520

TAILLES - SIZES

45810

TAILLE UNIQUE

TXL

SPP

→ SPP



SPP COAT

MO41105 / MO41115 / MO41125

40
gr/m²

MO41105 (sans poche / without pocket)

MO41115 (avec poches / with pocket)

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- Secteurs industriels ■ *Industries*
- Industrie agro-alimentaire ■ *Agro-industry*
- Restauration ■ *Restauration*
- Travaux de nettoyage ■ *Cleaning*

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- | | |
|--|--|
| ■ SPP | ■ <i>SPP</i> |
| ■ Fermeture centrale par 4 pressions (MO41105 / MO41115) | ■ <i>Closing by 4 snap fasteners (MO41105 / MO41115)</i> |
| ■ Fermeture centrale à glissière (MO41125) | ■ <i>Closing by central zip (MO41125)</i> |
| ■ Serrage poignet élastiqué | ■ <i>Elasticated wrist</i> |

TAILLES - SIZES	L	XL	XXL
BLOUSE COL CLASSIQUE SANS POCHE - CLASSIC COLLAR COAT WITHOUT POCKETS	41103	41104	41105
BLOUSE COL CLASSIQUE AVEC POCHE - CLASSIC COLLAR COAT WITH POCKETS	41113	41114	41115
BLOUSE COL OFFICIER AVEC POCHE - OFFICER'S COLLAR COAT WITH POCKETS	41123	41124	41125

SPP COVERALL

MO42105

40
gr/m²

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| ■ Secteurs industriels | ■ <i>Industries</i> |
| ■ Industrie agro-alimentaire | ■ <i>Agro-industry</i> |
| ■ Travaux de peinture | ■ <i>Painting</i> |
| ■ Travaux de nettoyage | ■ <i>Cleaning</i> |
| ■ Hygiène | ■ <i>Hygiene</i> |
| ■ Visiteur | ■ <i>Visitor</i> |

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ■ SPP | ■ <i>SPP</i> |
| ■ Fermeture centrale à glissière | ■ <i>Central zip</i> |
| ■ Taille élastiquée | ■ <i>Elasticated waist</i> |
| ■ Serrage poignet élastiqué | ■ <i>Elasticated wrist</i> |
| ■ Capuche élastiquée | ■ <i>Elasticated hood</i> |

TAILLES - SIZES	M	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - WHITE	42102	42103	42104	42105	42106

Conditionnement par 50 pièces / Packaged per 50 pieces



COMBINAISON SPP BLEUE / BLUE SPP COVERALL

SPP / SPP

COMBINAISON SPP

MO42205

50
gr/m²



SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIES

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| ■ Secteurs industriels | ■ Industries |
| ■ Industrie agro-alimentaire | ■ Agro-industry |
| ■ Travaux de peinture | ■ Painting |
| ■ Travaux de nettoyage | ■ Cleaning |
| ■ Hygiène | ■ Hygiene |
| ■ Visiteur | ■ Visitor |

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS


- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ■ SPP | ■ <i>SPP</i> |
| ■ Fermeture centrale à glissière | ■ <i>Central zip</i> |
| ■ Taille élastiquée | ■ <i>Elasticated waist</i> |
| ■ Serrage poignet élastiqué | ■ <i>Elasticated wrist</i> |
| ■ Capuche élastiquée | ■ <i>Elasticated hood</i> |

TAILLES - SIZES	L	XL	XXL	XXXL
BLEU - BLUE	42203	42204	42205	42206

Conditionnement par 50 pièces / Packaged per 50 pieces

ACCESSOIRES

→ **ACCESSORIES**





BLOUSE VISITEUR / VISITOR COAT
KIT VISITEUR / VISITOR KIT

ACCESOIRES / ACCESSORIES

VISITOR

MO41214 / MO41300

20
microns



MO41214

Blouse PE / PE coat

MO41300

Kit visiteur / Visitor kit

CARACTÉRISTIQUES BLOUSE PE / CHARACTERISTICS PE COAT

- Fermeture centrale par 3 pressions
- Closing by 3 snap fasteners

CARACTÉRISTIQUES KIT VISITEUR / CHARACTERISTICS VISITOR KIT

- 1 blouse PE
- 1 masque papier blanc 1 pli
- 1 charlotte ronde blanche
- 1 paire de couvre-chaussures bleue
- 1 PE coat
- 1 ply white paper mask
- 1 white soufflant cap
- 1 pair of blue over shoes

TAILLES - SIZES	TAILLE UNIQUE
ART. 41214	TU
ART. 41300	TU

MO41214: Conditionnement par 4 sachets de 100 pièces / Packaged per 4 packs of 100 pieces

MO41300 : Conditionnement par 4 sachets de 100 kits / Packaged per 4 packs of 100 kits

TABLIER POLYÉTHYLÈNE /
POLYETHYLENE APRON

MO56220



22
microns

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Polyéthylène
- Polyethylene
- Coloris blanc
- White colour

TAILLES - SIZES

56220

TU

Conditionnement par 10 sachets de 100 pièces /
Packaged per 10 packs of 100 pieces

TABLIER TYVEK 500 /
TYVEK 500 APRON

MO56300

CE



CAT III



EN13034
TYPE
PB[6]



EN1149-5



TYPE 6

TABLIER PU /
PU APRON

320
gr/m²

MO56200

CE



CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Tyvek
- 110 x 71 cm
- Coloris blanc
- Tyvek
- 110 x 71 cm
- White colour

TAILLES - SIZES

ART. 56300

TU

Conditionnement par 100 pièces / Packaged per 100 pieces

TABLIER PVC /
PVC APRON

TYPE 6

MO56175 /
MO56180

CE



CAT III



EN13034
TYPE
PB[6]



MO56175



MO56180

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Double enduction de PVC sur support polyester
- Thickness : 0,30 mm
- Double enduction PVC with polyester support
- Thickness : 0,30 mm

TAILLES - SIZES	
VERT - GREEN	RÉF. 56175 (110 X 75 CM) / RÉF. 56176 (120 X 90 CM)
BLANC - WHITE	RÉF. 56180 (110 X 75 CM) / RÉF. 56181 (120 X 90 CM)

Conditionnement par 50 pièces / Packaged per 50 pieces



795

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Polyréthane sur support PVC
- 120 x 90 cm
- Coloris blanc
- Polycarbonate with PVC support
- 120 x 90 cm
- White colour

TAILLES - SIZES

ART. 56200

TU

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 25 pieces

**MANCHETTE POLYÉTHYLÈNE /**
POLYETHYLENE SLEEVEMO45330 /
MO45331

CE

16
microns**MANCHETTE PU /**
PU SLEEVE

MO45350

320
gr/m²**CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**

- Polyéthylène
- Longueur : 40 cm
- Polyethylene
- Length : 40 cm

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45330
BLEU - BLUE	45331

Conditionnement par 20 sachets de 100 pièces /
Packaged per 20 packs of 100 pieces

MANCHETTE TYVEK 500 /
TYVEK 500 SLEEVE

MO45340

CE



CAT III

EN13034
TYPE
PB[6]

EN1149-5



TYPE 6

MANCHETTE MICROPORÉE /
MICROPOROUS SLEEVE

TYPE 6

MO45345

CE



CAT III

EN13034
TYPE
PB[6]

EN1149-5



EN14126

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Tyvek
- Longueur : 40 cm
- Tyvek
- Length : 40 cm

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45340

Conditionnement par 100 pièces / Packaged per 100 pieces

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- SPP + film microporous
- Longueur : 50 cm
- SPP + microporous film
- Length : 50 cm

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45345

Conditionnement par 2 sachets de 100 pièces / Packages per 2 packs of 100 pieces

CHARLOTTE RONDE / BOUFFANT CAP

MO45610 / MO45611

4
gr/m²

MO45610



MO45611

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- SPP
- Diamètre : 53 cm
- SPP
- Diameter : 53 cm

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45610
BLEU - BLUE	45611

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

CHARLOTTE VISIERE / BOUFFANT CAP WITH VISOR

MO45640

4
gr/m²**CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**

- SPP
- Diamètre : 53 cm
- SPP
- Diameter : 53 cm

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45640

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

CASQUETTE RESILLE / SNOODED CAP

MO45650

**CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**

- SPP
- SPP

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45650

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

CHARLOTTE CLIP / CLIP CAP

MO45620 / MO45621

4
gr/m²

MO45620



MO45621

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- SPP
- Diamètre : 53 cm
- SPP
- Diameter : 53 cm

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45620
BLEU - BLUE	45621

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

CASQUETTE SIMPLE / CAP

MO45645

**CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**

- SPP
- Diamètre : 53 cm
- SPP
- Diameter : 53 cm

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45645

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

CAGOULE TYVEK 500 / TYVEK 500 HOOD

MO45500

TYPE 6



EN13034

TYPE

PB[6]

**CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**

- Tyvek
- Tyvek

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC - WHITE	45500

Conditionnement par 100 pièces / Packaged per 100 pieces





COUVRE BARBE / BEARD COVER

BEARD COVER

MO45540

14
gr/m²



CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

■ SPP

■ SPP

RÉFÉRENCE - REFERENCE

BLANC - WHITE	45540
---------------	-------

Conditionnement par 10 sachets de 100 pièces / Packages per 10 packs of 100 pieces

MASQUE D'HYGIENE / PAPER MASK

PAPER MASK

MO23000

180
gr/m²



CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

■ Polypropylène

■ Polypropylene

TAILLES - SIZES

BLANC - WHITE	TU
---------------	----

■ Conditionnement par 20 boîtes de 50 masques / Packaged per 20 boxes of 50 paper masks

COUVRE-CHAUSSURES /
OVER SHOES

MO45240

25
microns**COUVRE-CHAUSSURES /**
OVER SHOES

MO45245

40
gr/m²**CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**

- Polyéthylène chloriné gauffré
- Chlorinated and waffled polyethylene

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLEU - BLUE	45240

Conditionnement par 10 sachets de 100 pièces /
Packages per 10 packs of 100 pieces**CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**

- Polypropylène avec relief anti-derapant
- Polypropylene with anti-slip

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLEU - BLUE	45245

Conditionnement par 3 sachets de 100 pièces /
Packaged per 3 packs of 100 pieces**COUVRE-CHAUSSURES /**
OVER SHOES

MO45250

40
gr/m²**SUR-BOTTES /**
OVER BOOTS

MO45255

130
microns**CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**

- Polypropylène + Polyéthylène chloriné
- Polypropylene and chorinated Polyethylene

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
BLANC/BLEU - WHITE/BLUE	45250

Conditionnement par 20 sachets de 50 pièces /
Packaged per 20 packs of 50 pieces**CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**

- Polyéthylène basse densité ■ Polyethylene low density

RÉFÉRENCE - REFERENCE	
TRANSPARENT - TRANSPARENT	45255

Conditionnement par 10 boîtes de 50 pièces /
Packaged per 10 boxes of 50 pieces


**GANT NITRILE /
NITRILE GLOVE**

MO5910 / MO5920

CE
EN420EN374-1
TYPE C
K (6/6)

EN374-5

DIN
EN868

Poudré / Powdered

Non poudré / Powdered-free

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Nitrile bleu non stérile
- Epaisseur : 0,10 mm
- Manchette bord ourlé
- AQL : 1,5
- Non-sterile blue nitrile
- Thickness : 0,10 mm
- Hemmed cuff
- AQL : 1,5

TAILLES - SIZES	7	8	9	10
POUDRÉ - POWDERED	5906	5908	5910	5912
NON POUDRÉ - POWDERED FREE	5916	5918	5920	5922

Conditionnement par 10 boîtes de 100 gants /
Packaged per 10 boxes of 100 gloves
**GANT NITRILE NON POUDRE /
POWDER-FREE NITRILE**

MO5960

CE
EN420EN374-1
TYPE C
K (6/6)

EN374-5

DIN
EN868
CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Nitrile vert non stérile
- Epaisseur : 0,08 mm
- Manchette bord ourlé
- AQL : 1,5
- Non-sterile green nitrile
- Thickness : 0,08 mm
- Hemmed cuff
- AQL : 1,5

TAILLES - SIZES	7	8	9	10
NON POUDRÉ - POWDERED FREE	5956	5958	5960	5962

Conditionnement par 10 boîtes de 100 gants /
Packaged per 10 boxes of 100 gloves
**GANT NITRILE NON POUDRE /
POWDER-FREE NITRILE GLOVE**

MO5930

CE
EN420EN374-1
TYPE C
K (6/6)

EN374-5

DIN
EN868
CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Nitrile noir non stérile
- Epaisseur : 0,08 mm
- Manchette bord ourlé
- AQL : 1,5
- Non-sterile black nitrile
- Thickness : 0,08 mm
- Hemmed cuff
- AQL : 1,5

TAILLES - SIZES	7	8	9	10
NON POUDRÉ - POWDERED FREE	5926	5928	5930	5932

Conditionnement par 10 boîtes de 100 gants /
Packaged per 10 boxes of 100 gloves

GANT VINYL / VINYL GLOVE

MO5710 / MO5720



EN374-1
TYPE C
K (6/6)



MO5710
Poudré /
Powdered



MO5720
Non poudré /
Powdered-free

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Vinyl blanc non stérile
- Epaisseur : 0,06 mm
- Manchette bord ourlé
- AQL : 1,5

- Non-sterile white vinyl
- Thickness : 0,06 mm
- Hemmed cuff
- AQL : 1,5

TAILLES - SIZES	7	8	9	10
POUDRÉ - POWDERED	5706	5708	5710	5712
NON POUDRÉ - POWDERED FREE	5716	5718	5720	5722

Conditionnement par 10 boîtes de 100 GANTS / Packaged per 10 boxes of 100 gloves

GANT LATEX POUDRE / POWDERED LATEX GLOVE

MO5810 / MO5820



EN374-1
TYPE C
K (6/6)



MO5810
Poudré /
Powdered



MO5820
Non poudré /
Powdered-free

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Latex non stérile
- Epaisseur : 0,125 mm
- Manchette bord ourlé
- AQL : 1,5

- Non-sterile Latex
- Thickness : 0,125 mm
- Hemmed cuff
- AQL : 1,5

TAILLES - SIZES	7	8	9	10
POUDRÉ - POWDERED	5806	5808	5810	5812
NON POUDRÉ - POWDERED FREE	5816	5818	5820	5822

Conditionnement par 10 boîtes de 100 GANTS / Packaged per 10 boxes of 100 gloves





**Concepteur & fournisseur d'équipements
de protection individuelle de la tête aux pieds**

Designer and supplier of personal protective
equipments from head to toe

555 rue de la Dombes
01700 MIRIBEL – France

T +33 (0)4 72 26 23 23
F +33 (0)4 72 26 23 20

contact@coverguard-safety.com

coverguard-safety.com



SAFETY DESIGNER