

GANTS TRICOTES KEVLAR

Réf. 4625 (4620)

FICHE TECHNIQUE



TAILLES

Taille	7	9
Réf.	4620	4625

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Gants **anti-coupure**
- Poignets élastiques
- 7 jauge, 64 g : TH
- Gants en **Kevlar® tricoté lourd 4 fils**
- 7 jauge, 60 g : TF

AVANTAGES SPECIFIQUES

- **Anti-coupure**
- **Bonne résistance à la déchirure**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- **Travaux précis**
- **Manutention d'objets coupants**
- Profilé alu / métal
- Protection de la chaleur

CONDITIONNEMENT

- Emballés par 10 paires
- Carton de **100 paires**

NORMALISATION

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 980544

Délivrée par **SGS (organisme n° 0120)**


EN 407



X1XXXXX

- Résistance à l'**inflammabilité** = X
- Résistance à la **chaleur de contact** = 1
- Résistance à la **chaleur convective** = X
- Résistance à la **chaleur radiante** = X
- Résistance à de **petites projections de métal en fusion** = X
- Résistance à **d'importantes projections de métal en fusion** = X

EN 420 ET EN 388



1340

- **Abrasion** = 1
- **Coupure** par tranchage = 3
- **Déchirure** = 4
- **Perforation** = 0

EUROPROTECTION – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – FRANCE

Tél. : (33) 04 72 26 23 23 – Fax. : (33) 04 72 26 23 20 – Mail : contacts@europrotection.fr